



un secolo di idee per l'agricoltura



PSME - PSTE
PSPE/L - PSPE

Erpice a dischi tandem con attacco spostabile Tandem disc harrow with side shift 3 point linkage Pouloverseur à disques avec déplacement



L'erpice a dischi con l'attacco spostabile è particolarmente indicato per la lavorazione nel vigneto, nel frutteto ed in altre piantagioni simili. Fra i vari usi cui si presta, trova ampio utilizzo nella coltivazione superficiale del terreno, per estirpare erbacce o per interrare prodotti fertilizzanti.

Tandem disc harrow with side shift 3 point linkage is particularly suitable for cultivation in vineyards, in orchards and in similar plantations. Among its many uses, this disc harrow is largely employed in the superficial cultivation and weeding of the ground, and to inter fertilizers.

Le pulvérisateur à disques avec déplacement est particulièrement indiqué pour le travail dans le vignoble, dans le fruitier et dans autres plantations similaires. Entre les divers usages auxquels se prête, il trouve vaste utilisation dans la culture superficielle du terrain, pour extirper les mauvaises herbes ou pour enterrer des produits fertilisants.

SERIE **PSME**



ALLESTIMENTO DI SERIE

- Attacco spostabile manualmente
- Dischi lisci anteriori e dentati posteriori (salvo diversa indicazione)
- N°4 supporti contenenti due cuscinetti cadauno
- Asse porta dischi in acciaio esagonale da 36 mm
- Molla paracolpi su attacco

Per un buon risultato di lavoro è necessaria l'applicazione del Dischetto o della Coltre centrale.



STANDARD OUTFIT

- Manual side shift 3 point linkage
- Front smooth discs and back notched discs (unless different specific requests)
- N°4 supports containing two bearings each
- 36 mm steel hexagonal shaft
- Shock absorber on top link

For a better outcome it is necessary to use of the Central Disc or the Central Coulter.



EQUIPEMENT DE SÉRIE

- Déplacement manuel
- Disques lisses avant et crénelés arrière (sauf différentes indications)
- N° 4 supports de type oscillant sur roulement à billes chacun
- Axe porte-disques en acier section hexagonale de 36 mm
- Ressort pare-chocs sur l'attelage

Pour un bon résultat de travail est nécessaire l'application du Disque ou de la Coltre centrale.



ACCESSORI

- Dischetto centrale
- Coltre centrale
- Spostamento idraulico con valvola di blocco
- Predisposizione per montaggio dischi di allargamento
- Dischi allargamento

ACCESSORIES

- Central disc
- Central Coulter
- Hydraulic displacement with lock-valve
- Predisposition for mounting extension discs
- Extension discs

ACCESSOIRES

- Disque central
- Coutre central
- Déplacement hydraulique avec vanne d'arrêt
- Prédisposition pour le montage disques d'élargissement
- Disques d'élargissement

Mod	N°	Ø mm	mm	HP	cm	Kg	cm
PSME 17 12-46	12	460	170	35	120	337	35
PSME 17 16-46	16	460	170	40	150	380	35
PSME 17 20-46	20	460	170	45	190	410	60



ALLESTIMENTO DI SERIE

- Attacco spostabile manualmente, scorrevole su boccole in acciaio temperato
- Dischi lisci anteriori e dentati posteriori (salvo diversa indicazione)
- N° 8 supporti di tipo oscillante su cuscinetto
- Asse porta dischi in acciaio esagonale da 36 mm
- Molla paracolpi su attacco

Per un buon risultato di lavoro è necessaria l'applicazione del Dischetto o della Coltre centrale.



STANDARD OUTFIT

- Manual side shift 3 point linkage, sliding on hardened steel bushings
- Front smooth discs and back notched discs (unless different specific requests)
- N°8 oscillating supports on bearings
- 36 mm steel hexagonal shaft
- Shock absorber on top link

For a better outcome it is necessary to use of the Central Disc or the Central Coulter.



EQUIPEMENT DE SÉRIE

- Déplacement manuel, glissant sur bagues en acier durci
- Disques lisses avant et crénelés arrière (sauf différentes indications)
- N°8 supports de type oscillant sur roulement à billes
- Axe porte-disques en acier section hexagonale de 36 mm
- Ressort pare-chocs sur l'attelage

Pour un bon résultat de travail est nécessaire l'application du Disque ou de la Coultre centrale.



ACCESSORI








- Dischetto centrale
- Coltre centrale
- Spostamento idraulico con valvola di blocco
- Predisposizione per montaggio dischi di allargamento
- Dischi allargamento

ACCESSORIES

- Central disc
- Central coulter
- Hydraulic displacement with lock-valve
- Predisposition for mounting extension discs
- Extension discs

ACCESSOIRES

- Disque central
- Coultre central
- Déplacement hydraulique avec vanne d'arrêt
- Predisposition pour le montage disques d'élargissement
- Disques d'élargissement

Mod	N° 	 Ø mm	 mm	HP 	 cm	Kg 	 cm
PSTE 17 16-46	16	460	170	55	150	545	60
PSTE 17 16-51	16	510	170	60	150	575	60
PSTE 17 20-46	20	460	170	60	190	580	60
PSTE 17 20-51	20	510	170	65	190	610	60
PSTE 17 24-46	24	460	170	65	223	635	60
PSTE 17 24-51	24	510	170	65	223	665	60
PSTE 17 28-46	28	460	170	75	246	650	60
PSTE 17 28-51	28	510	170	80	246	685	60
PSTE 20 12-46	12	460	200	50	140	550	60
PSTE 20 12-51	12	510	200	55	140	560	60
PSTE 20 16-46	16	460	200	60	180	565	60
PSTE 20 16-51	16	510	200	60	180	595	60
PSTE 20 20-46	20	460	200	60	220	600	60
PSTE 20 20-51	20	510	200	65	220	630	60
PSTE 20 24-46	24	460	200	75	260	720	60
PSTE 20 24-51	24	510	200	80	260	755	60



ALLESTIMENTO DI SERIE

- Attacco spostabile manualmente, scorrevole su boccole in acciaio temperato
- Predisposizione per attacco con spostamento idraulico
- Dischi, spessore 4 mm, lisci anteriori e dentati posteriori (salvo diversa indicazione)
- N° 8 supporti di tipo oscillante su cuscinetto
- Asse porta dischi in acciaio esagonale da 36 mm
- Dischetto centrale con bullone di sicurezza
- Predisposizione per allargamento
- Molla paracolpi su attacco



STANDARD OUTFIT

- Manual side shift 3 point linkage, sliding on hardened steel bushings
- Predisposition for hydraulic side shift 3 point linkage
- Front smooth discs and back notched discs, thickness 4 mm (unless different specific requests)
- N° 8 oscillating supports on bearings
- 36 mm steel hexagonal shaft
- Central disc with safety bolt
- Predisposition for extension discs
- Shock absorber on top link



EQUIPEMENT DE SÉRIE

- Déplacement manuel, glissant sur bagues en acier durci
- Predisposition pour attelage avec déplacement hydraulique
- Disques, épaisseur 4 mm, lisses avant et crénelés arrière (sauf différentes indications)
- N° 8 supports de type oscillant sur roulement à billes
- Axe porte-disques en acier section hexagonale de 36 mm
- Disque central avec boulon de sûreté
- Predisposition pour l'élargissement
- Ressort pare-chocs sur l'attelage



ACCESSORI

- Spostamento idraulico con valvola di blocco
- Dischi di allargamento

ACCESSORIES

- Hydraulic side shift 3 point linkage with block-valve
- Extension discs

ACCESSOIRES

- Déplacement hydraulique avec vanne d'arrêt
- Disques d'élargissement

Mod	N°	Ø mm	mm	HP	cm	Kg	cm max
PSPE/L 17 12-46	12	460	170	65	120	650	60
PSPE/L 17 16-46	16	460	170	70	150	710	60
PSPE/L 17 16-51	16	510	170	75	150	740	60
PSPE/L 20 12-46	12	460	200	65	140	665	60
PSPE/L 20 12-51	12	510	200	70	140	685	60
PSPE/L 20 16-51	16	510	200	75	180	760	60



ALLESTIMENTO DI SERIE

- Attacco spostabile idraulicamente
- Dischi, spessore 4 mm, lisci anteriori e dentati posteriori (salvo diversa indicazione)
- N° 8 supporti di tipo oscillante su cuscinetto
- Asse porta dischi in acciaio esagonale da 36 mm
- Dischetto centrale con bullone di sicurezza
- Predisposizione per allargamento
- Molla paracolpi su attacco



STANDARD OUTFIT

- Hydraulic side shift 3 point linkage
- Front smooth rim discs and back notched rim discs, thickness 4 mm (unless different specific requests)
- N° 8 oscillating supports on bearings
- 36 mm steel hexagonal shaft
- Central disc with safety bolt
- Predisposition for extension discs
- Shock absorber on top link



EQUIPEMENT DE SÉRIE

- Déplacement hydraulique
- Disques, épaisseur 4 mm, lisses avant et crénelés arrière (sauf différentes indications)
- N° 8 supports de type oscillant sur roulement à billes
- Axe porte-disques en acier section hexagonale de 36 mm
- Disque central avec boulon de sûreté
- Predisposition pour l'élargissement
- Ressort pare-chocs sur l'attelage



Supporto oscillante
Oscillating Support
Support oscillant



ACCESSORI

- Dischi allargamento

ACCESSORIES

- Extension discs

ACCESSOIRES

- Disques d'élargissement

Mod	N°	Ø mm	mm	HP	cm	Kg	cm
PSPE 17 12-46	12	460	170	75	120	830	60
PSPE 17 16-46	16	460	170	80	150	890	60
PSPE 17 20-46	20	460	170	85	190	940	60
PSPE 20 12-46	12	460	200	75	140	845	60
PSPE 20 16-46	16	460	200	85	180	910	60
PSPE 20 20-46	20	460	200	85	220	960	60
PSPE 20 12-51	12	510	200	75	140	865	60
PSPE 20 16-51	16	510	200	85	180	940	60




1





2



3

-  1) Dischetto centrale
- 2) Coltre centrale
- 3) Spostamento idraulico con valvola di blocco

-  1) Central disc
- 2) Central Coulter
- 3) Hydraulic displacement with lock-valve

-  1) Disque central
- 2) Coutre central
- 3) Déplacement hydraulique avec vanne d'arrêt



Dati, descrizioni ed illustrazioni, sono forniti a puro titolo indicativo e non impegnativo. A.SPEDO & FIGLI SRL si riserva il diritto di apportare modifiche senza obbligo di preavviso. / Characteristics and descriptions are given as information and are not binding. A.SPEDO & FIGLI SRL reserve the right to revise or improve datas without notice / Données, descriptions et illustrations sont fournies à titre d'indication. A.SPEDO & FIGLI SRL se réserve le droit de modifier sans préavis.



un secolo di idee per l'agricoltura

A.SPEDO & FIGLI SRL

Via Bovazecchino, 674

45021 BADIA POLESINE (RO) - Italy

Tel. (+39) 0425 51471 - 0425 52205 Fax (+39) 0425 590650

www.spedo.eu - info@spedo.eu

